



## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD ARGON MIX 5%



### 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA EMPRESA

**Identificador del producto:** 5% CO<sub>2</sub> / Argon mix

**Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos desaconsejados**

**Uso de la sustancia / mezcla:** General Industrial

**Restricciones de uso:** No hay datos disponibles.

**Detalles del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**

Argoco España, S.L.

Carretera A1204 km 0.5 Salida 68 Carretera A334 04800 Albox Almería

Dirección de correo electrónico: [info@argoco.es](mailto:info@argoco.es)

Teléfono: 643 19 83 55/950 04 71 74

Número de teléfono de emergencia (24h): 643 19 83 55.

### 2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

**Clasificación según el Reglamento 1272/2008 (CLP)**

Gases a presión. Gas comprimido. H280: Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta.

Elementos de la etiqueta según el Reglamento 1272/2008 (CLP)

Pictogramas de peligro / símbolos

**Palabra de advertencia:** Advertencia

**Declaraciones de peligro:** H280: Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta.

**Consejos de prudencia:** Almacenamiento: P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

Clasificación (Directiva)

No es una sustancia o preparación peligrosa según las directivas de la CE 67/548 / CEE o 1999/45 / CE.

No se requiere etiquetado EC.

### Otros peligros

Gas de alta presión. Puede causar asfixia rápida. Se puede requerir un aparato de respiración autónomo (SCBA).

**Efectos ambientales:** No es perjudicial.

## 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS INGREDIENTES

**Sustancia / Mezcla:** Mezcla

Componentes	EINECS / ELINCS Número	Número CAS	Concentración (Volumen)
Argón	231-147-0	7440-37-1	95%
Dióxido de carbono	204-696-9	124-38-9	5%

Componentes	Clasificación (Directiva)	Clasificación (CLP)	REACH Reg. #
Argón		Gas a presión	
Dióxido de carbono		Gas a presión	

Si los números de registro de REACH no aparecen, la sustancia está exenta de registro, no cumple con el umbral de volumen mínimo para el registro o la fecha de registro aún no ha vencido. Consulte la sección 16 para ver el texto completo de cada frase R y H frases relevantes. La concentración es nominal. Para conocer la composición exacta del producto, consulte el departamento técnico de Argoco España, S.L.

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

### Descripción de medidas de primeros auxilios.

**Consejo general:** Trasladar a la víctima a un área no contaminada usando aparatos de respiración autónomos. Mantener a la víctima caliente y descansada. Llame a un médico. Aplicar respiración artificial si la respiración se detiene.

**Contacto con los ojos:** No aplicable.

**Contacto con la piel:** No aplicable.

**Ingestión:** La ingestión no se considera una vía potencial de exposición.

**Inhalación:** Sacar al aire fresco. Si la respiración se ha detenido o se ha dificultado, administre respiración asistida. Se puede aplicar oxígeno suplementario. Si el corazón se ha detenido, el personal capacitado debe comenzar la reanimación cardiopulmonar de inmediato. En caso de falta de aliento, dar oxígeno.

### Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.

**Los síntomas:** Temblores. Transpiración. Visión borrosa. Dolor de cabeza. Mayor frecuencia del pulso. Falta de aliento. Respiración rápida.

**La exposición a una atmósfera deficiente de oxígeno puede causar los siguientes síntomas:** Mareos. Salivación. Náusea. Vómitos Pérdida de movilidad / conciencia.

**Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario:** Datos no disponibles.

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

### **Medios de extinción**

**Medios de extinción adecuados:** Se pueden utilizar todos los medios de extinción conocidos.

**Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad:** No hay datos disponibles.

**Riesgos especiales que surgen:** Al exponerse a calor intenso o llamas, el cilindro se ventilará rápidamente y se romperá violentamente. El producto no es inflamable e incombustible. Alejarse de la sustancia o del recipiente y enfriar con agua desde una posición protegida. Mantenga los recipientes y los alrededores frescos con agua pulverizada.

**Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:** Si es necesario, use aparatos de respiración autónomos para la lucha contra incendios.

**Más información:** No hay datos disponibles.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:**

Gas / vapor más pesado que el aire. Puede acumularse en espacios confinados, particularmente en o bajo el nivel del suelo. Evacuar al personal a zonas seguras.

Use un aparato de respiración autónomo cuando ingrese al área a menos que se demuestre que la atmósfera es segura. Monitor de nivel de oxígeno. Ventilar el área.

**Precauciones ambientales:** No descargar en ningún lugar donde su acumulación pueda ser peligrosa. Evite nuevas fugas o derrames si es seguro hacerlo.

**Métodos y material de contención y limpieza:** Ventilar el área.

**Consejo adicional:** Si es posible, detenga el flujo de producto. Aumente la ventilación al área de liberación y controle el nivel de oxígeno. Si la fuga es del cilindro o la válvula del cilindro, llame al número de teléfono de Argoco España, S.L. Si la fuga está en el sistema del usuario, cierre la válvula del cilindro y libere la presión de manera segura antes de intentar reparaciones.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### **Precauciones para una manipulación segura:**

Proteger los cilindros de daños físicos; No arrastre, ruede, deslice ni suelte. No permita que la temperatura del área de almacenamiento exceda los 50 ° C (122 ° F). Solo personas experimentadas y debidamente instruidas deben manejar gases comprimidos / líquidos criogénicos. Antes de usar el producto, determine su identidad leyendo la etiqueta. Conozca y comprenda las propiedades y peligros del producto

antes de usarlo. Cuando exista alguna duda sobre el procedimiento de manejo correcto para un gas en particular, comuníquese con el proveedor. No quite ni dañe las etiquetas proporcionadas por el proveedor para la identificación del contenido del cilindro. Cuando mueva cilindros, incluso para distancias cortas, use un carro (carro, carretilla de mano, etc.) diseñado para transportar cilindros. Deje las tapas de protección de la válvula en su lugar hasta que el contenedor se haya asegurado contra una pared o un banco o se haya colocado en un soporte para contenedores y esté listo para su uso. Use una llave de correa ajustable para eliminar el ajuste excesivo o garras oxidadas. Antes de conectar el contenedor, verifique que el sistema de gas completo sea adecuado, particularmente para la presión nominal y los materiales.

Antes de conectar el contenedor para su uso, asegúrese de evitar la retroalimentación del sistema al contenedor. Asegúrese de que el sistema de gas completo sea compatible para la presión nominal y los materiales de construcción. Asegúrese de que el sistema de gas completo se haya revisado para detectar fugas antes de su uso.

Utilice dispositivos de regulación de presión adecuados en todos los contenedores cuando el gas se está emitiendo a sistemas con un índice de presión más bajo que el del contenedor. Nunca inserte un objeto (por ejemplo, una llave, un destornillador, una palanca, etc.) en las aberturas de la tapa de la válvula. Si lo hace, puede dañar la válvula y provocar una fuga. Abra la válvula lentamente. Si el usuario experimenta alguna dificultad manipulando la válvula de cilindro, no continuar y contactar con el proveedor. Cierre la válvula del recipiente después de cada uso y cuando esté vacío, incluso si todavía está conectado al equipo. Nunca intente reparar o modificar válvulas de contenedores o dispositivos de alivio de seguridad. Las válvulas dañadas deben informarse inmediatamente al proveedor. Cierre la válvula después de cada uso y cuando esté vacío. Reemplace las tapas de salida o los enchufes y las tapas de los contenedores tan pronto como el contenedor se desconecte del equipo. No someta los recipientes a choques mecánicos anormales que puedan dañar sus válvulas o dispositivos de seguridad. Nunca intente levantar un cilindro por su tapa o protector de válvula. No utilice los recipientes como rodillos o soportes ni para ningún otro propósito que no sea el de contener el gas tal como se suministra. Nunca golpee un cilindro de gas comprimido ni convierta un cilindro en parte de un circuito eléctrico. No fume mientras manipula productos o cilindros. Nunca vuelva a comprimir un gas o una mezcla de gas sin consultar primero al proveedor. Nunca intente transferir gases de un cilindro, o contenedor a otro. Utilice siempre un dispositivo de protección contra reflujo en la tubería. Cuando vuelva a instalar el cilindro, instale la tapa de salida de la válvula o el tapón hermético. Nunca use llamas directas o dispositivos de calentamiento eléctrico para elevar la presión de un recipiente. Los recipientes no deben ser sometidos a temperaturas superiores a 50°C (122°F). Deben evitarse los períodos prolongados de temperatura fría por debajo de -30°C (-20 ° F).

**Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades:**

Los contenedores llenos deben almacenarse de manera que primero se utilicen las existencias más antiguas.

Los contenedores almacenados deben revisarse periódicamente para detectar condiciones generales y fugas. Observe todas las regulaciones y requisitos locales con respecto al almacenamiento de contenedores.

Proteja los recipientes almacenados al aire libre contra la oxidación y las condiciones climáticas extremas. Los contenedores no deben almacenarse en condiciones que puedan fomentar la corrosión. Las válvulas de los contenedores deben estar bien cerradas y las salidas de las válvulas deben estar cerradas o tapadas.

Los protectores o tapas de la válvula del contenedor deben estar en su lugar. Mantenga los recipientes bien cerrados en un lugar fresco y bien ventilado. Almacene

los contenedores en un lugar libre de riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor y encendido. Los cilindros llenos y vacíos deben ser segregados. No permita que la temperatura de almacenamiento exceda los 50 ° C (122 ° F). Devuelva los contenedores vacíos de manera oportuna.

#### **Medidas técnicas / Precauciones**

Los contenedores deben estar separados en el área de almacenamiento de acuerdo con las diferentes categorías (por ejemplo, inflamables, tóxicos, etc.) y de acuerdo con las regulaciones locales. Mantener alejado de materiales combustibles.

Usos específicos finales Consulte la sección 1 o la ficha extendida, si corresponde.

## **8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL**

#### **Parámetros de control**

Si corresponde, consulte la sección ampliada de la ficha de seguridad para obtener más información sobre CSA.

#### **Controles de exposición**

##### **Medidas de ingeniería**

Proporcione ventilación natural o mecánica para prevenir atmósferas deficientes de oxígeno por debajo del 19.5% de oxígeno.

##### **Equipo de protección personal**

**Protección respiratoria:** Los equipos de respiración autónomos (ERA) o las líneas aéreas de presión positiva con máscara se deben utilizar en una atmósfera deficiente de oxígeno. Los respiradores purificadores de aire no proporcionan protección. Los usuarios de aparatos de respiración deben ser entrenados.

**Protección de las manos:** Se recomiendan usar guantes de trabajo resistentes para manipular los cilindros.

**Protección de los ojos:** Gafas de seguridad recomendadas al manipular cilindros.

**Protección de la piel y el cuerpo:** Se recomiendan zapatos de seguridad al manipular cilindros.

**Instrucciones especiales de protección e higiene:** Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.

**Observaciones:** Asfixiante simple.

## **9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

#### **Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.**

**Apariencia:** Gas comprimido. Gas incoloro

**Olor:** Ninguno.

**Umbral de olor:** No hay datos disponibles.

**pH:** No aplicable.

**Punto / rango de fusión:** No hay datos disponibles.

**Punto / intervalo de ebullición:** -194 ° F (-125.5 ° C)

**Punto de inflamación:** No aplicable.

**Tasa de evaporación:** No aplicable.  
**Inflamabilidad (sólido, gas):** No hay datos disponibles.  
**Límite superior / inferior de explosión / inflamabilidad:** No hay datos disponibles.  
**Presión de vapor:** No hay datos disponibles.  
**Solubilidad en agua:** No se conoce, pero se considera que tiene baja solubilidad.  
**Densidad relativa de vapor:** 1.38 (aire = 1) Más pesado que el aire.  
**Densidad relativa:** No hay datos disponibles.  
**Coefficiente de partición:** No aplicable. (n-octanol / agua)  
**Temperatura de autoignición:** No hay datos disponibles.  
**Temperatura de descomposición:** No hay datos disponibles.  
**Viscosidad:** No aplicable.  
**Propiedades explosivas:** No hay datos disponibles.  
**Propiedades comburentes:** No hay datos disponibles.  
**Peso Molecular:** 39.88 g / mol  
**Densidad:** 0.0017 g / cm<sup>3</sup> (0.106 lb / ft<sup>3</sup>) Nota: (como vapor)  
**Volumen específico:** 0.5993 m<sup>3</sup> / kg (9.60 ft<sup>3</sup> / lb)

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Reactividad:** Consulte la posibilidad de reacciones peligrosas y / o materiales incompatibles.

### Secciones

**Estabilidad química:** Estable en condiciones normales.

**Posibilidad de peligro:** No hay datos disponibles.

### Reacciones

**Condiciones a evitar:** No hay datos disponibles.

**Materiales incompatibles:** No hay datos disponibles.

**Descomposición peligrosa:** Ninguna.

## 11. INFORMACIÓN Y TOXICOLÓGICA

### Información sobre los efectos toxicológicos

**Efectos sobre los ojos:** Sin efectos adversos.

**Efectos sobre la piel:** Sin efectos adversos.

**Efectos por inhalación:** En altas concentraciones puede causar asfixia. La asfixia puede causar inconsciencia sin previo aviso y tan rápidamente que la víctima puede ser incapaz de protegerse.

**Efectos por ingestión:** La ingestión no se considera una vía potencial de exposición.

**Síntomas:** La exposición a una atmósfera deficiente de oxígeno puede causar los siguientes vértigos, salivación, náuseas, vómitos, pérdida de movilidad / conciencia.

### Toxicidad aguda

**Toxicidad oral aguda:** no hay datos disponibles sobre el producto en sí.

**Inhalación:** No hay datos disponibles sobre el producto en sí.

**Toxicidad dérmica aguda:** no hay datos disponibles sobre el producto en sí.

**Corrosión / irritación de la piel:** No hay datos disponibles.

**Lesiones oculares graves / ojo:** No hay datos disponibles.

#### **Irritación**

**Sensibilización:** No hay datos disponibles.

Toxicidad crónica o efectos de exposiciones a largo plazo.

**Carcinogenicidad:** No hay datos disponibles.

**Toxicidad para la reproducción:** No hay datos disponibles sobre el producto en sí.

**Mutagenicidad en células germinales:** No hay datos disponibles sobre el producto en sí.

**Toxicidad sistémica específica de órganos (exposición única):** No hay datos disponibles.

**Toxicidad sistémica específica de órganos (exposición repetida):** No hay datos disponibles.

**Peligro por aspiración:** No hay datos disponibles.

## **12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

#### **Toxicidad**

**Toxicidad acuática:** No hay datos disponibles sobre el producto en sí.

Toxicidad para los peces -Componentes

Dióxido de carbono LC50 (1 h): 240 mg / l Especies: Trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*).

Dióxido de carbono LC50 (96 h): 35 mg / l Especies: Trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*).

**Toxicidad para otros:** No hay datos disponibles sobre el producto en sí.

#### **Organismos**

**Persistencia y degradabilidad:** No hay datos disponibles.

**Potencial de bioacumulación:** No hay datos disponibles sobre el producto en sí.

**Movilidad en el suelo:** No hay datos disponibles.

Resultados de la valoración PBT y mPmB

Si corresponde, consulte la sección ampliada de la ficha de seguridad para obtener más información sobre CSA.

#### **Otros efectos adversos**

Este producto no tiene efectos eco-toxicológicos conocidos.

## **13. CONSIDERACIONE DE DESECHO**

**Métodos de tratamiento de residuos:** Póngase en contacto con el proveedor si se requiere información. Devuelva el producto no utilizado en el cilindro original al proveedor.

**Envases contaminados:** devuelva el cilindro al proveedor.

## **14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE**

#### **ADR**

UN / ID No .: UN1956

**Nombre de envío adecuado:** GAS COMPRIMIDO, N.O.S., (argón, dióxido de carbono)

**Clase o división:** 2 Código de túnel: (E) **Etiqueta (s):** 2.2 Número de identificación de peligro ADR / RID: 20

#### **IATA**

UN / ID No .: UN1956

**Nombre de envío adecuado:** gas comprimido, n.o.s., (argón, dióxido de carbono)

**Clase o división:** 2.2 **Etiqueta (s):** 2.2

#### **IMDG**

UN / ID No .: UN1956

**Nombre de envío adecuado:** GAS COMPRIMIDO, N.O.S., (argón, dióxido de carbono)

**Clase o división:** 2.2 **Etiqueta (s):** 2.2

#### **RID**

UN / ID No .: UN1956

**Nombre de envío adecuado:** GAS COMPRIMIDO, N.O.S., (argón, dióxido de carbono)

**Clase o división:** 2 **etiqueta (s):** 2.2

#### **Más información**

Evite el transporte en vehículos en los que el espacio de carga no esté separado del compartimiento del conductor. Asegúrese de que el conductor del vehículo esté al tanto de los peligros potenciales de la carga y sepa qué hacer en caso de un accidente o una emergencia. Cumplimiento de la normativa aplicable. Antes de transportar los recipientes del producto, asegúrese de que estén firmemente asegurados y que la válvula del cilindro esté cerrada y no tenga fugas. La tuerca o el tapón de la salida de la válvula (donde se proporciona) está correctamente colocado. El dispositivo de protección de la válvula (donde esté provisto) está correctamente instalado.

La información de transporte no pretende transmitir todos los datos reglamentarios específicos relacionados con este material. Para obtener información completa sobre el transporte, comuníquese con un representante de servicio al cliente de Argoco España, S.L.

### **15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

**Normas / legislación de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla**

**Lista de Reglamentación del país Notificación**

**EE.UU.** TSCA incluido en el inventario.

**EU** EINECS Incluido en el Inventario.

**Canadá** DSL incluido en el inventario.

**Australia** AICS incluido en el inventario.

**Japón** ENCS incluido en el inventario.

**Corea del sur** ECL incluido en el inventario.

**China** SEPA incluida en el inventario.

**Filipinas** PICCS incluido en el inventario.



**Número de identificación WGK:** No pone en peligro el agua.

**Evaluación de Seguridad Química**

Consulte la SDS extendida para obtener información de ESQ

Este producto está exento de REACH, no cumple con el umbral de volumen mínimo para un ESQ, o el ESQ aún no se ha completado.

**16. OTRA INFORMACIÓN**

Asegúrese de que se cumplan todas las reglamentaciones y normas nacionales / locales.

R-frase (s) -Componentes

R 8 El contacto con material combustible puede provocar incendios.

**Declaraciones de peligro:**

H270 Puede causar o intensificar el fuego; oxidante

H280 contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta.

Esta hoja de datos de seguridad se ha establecido de acuerdo con las directivas europeas aplicables y se aplica a todos los países que han traducido las directivas en sus leyes nacionales. Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos (REACH), por el que se crea una Agencia Europea de Productos Químicos, se modifica la Directiva 1999/45 / CE y se deroga el Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) no 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769 / CEE del Consejo y las Directivas 91/155 / CEE de la Comisión,

93/67 / EEC, 93/105 / EC y 2000/21 / EC.

Los detalles proporcionados en este documento se consideran correctos en el momento de la impresión. Si bien se ha prestado la debida atención a la preparación de este documento, no se puede aceptar ninguna responsabilidad por lesiones o daños resultantes de su uso.